

## Specificații ale mesei de alunecare a rulmenților în formă de V

Grosime (mm)										
Masa efectivă (Al/Mg) (kg)	ES-2-150	ES-6-200	ES-6-230	ES-20-320	ES-30-370	ES-40-445	ES-100-550	ES-160-590	ES-200-650	ES-350-870
LT0303 (300x300)	30 ... 11.5/8.5	30 ... 12-Sep	--	--	--	--	--	--	--	--
LT0404 (400x400)	30 ... 17.5/12.5	30 ... 18.5/13.5	--	--	--	--	--	--	--	--
LT0505 (500x500)	30 ... 25.5/17.5	30 ... 26.5/18.5	30 ... 28/20.5	40 ... 38/27.5	40 ... 42/31.5	45 ... 56.5/43	--	--	--	--
LT0606 (600x600)	40 ... 46/31	40 ... 46.5/32	40 ... 48.5/34	40 ... 50.5/36	40 ... 55/40	45 ... 73/54			--	--
LT0707 (700x700)	45 ... 69/47	45 ... 70/48	45 ... 72/50	45 ... 74/52	45 ... 80/58	45 ... 93/68			--	--
LT0808 (800x800)	--	45 ... 89/61	45 ... 91/63	45 ... 96/66	45 ... 100/70	45 ... 114/82	50 ... 138/102	50 ... 165/129	--	--
LT0909 (900x900)	--	--	45 ... 112/77	45 ... 118/81	45 ... 122/85	50 ... 139/98	50 ... 164/119	50 ... 191/146	--	--

Grosime (mm)										
Masa efectivă (Al/Mg) (kg)	ES-2-150	ES-6-200	ES-6-230	ES-20-320	ES-30-370	ES-40-445	ES-100-550	ES-160-590	ES-200-650	ES-350-870
LT1010 (1000x1000)	--	--	45 ... 136/93	45 ... 142/97	45 ... 146/101	50 ... 166/116	50 ... 192/138	50 ... 219/165	--	--
LT1111 (1100x1100)	--	--	45 ... 167/113	45 ... 169/115	45 ... 173/119	50 ... 195/136	50 ... 223/159	50 ... 250/186	--	--
LT1212 (1200x1200)	--	--	45 ... 196/133	45 ... 198/135	45 ... 202/139	50 ... 228/158	50 ... 257/181	50 ... 284/208	--	--
LT1515 (150x1500)	--	--	--	--	--	--	50 ... 374/260	50 ... 401/287	50 ... 401/287	50 ... 536/422
LT2020 (2000x2000)	--	--	--	--	--	--	60 ... 775/527	60 ... 802/554	60 ... 802/554	60 ... 937/689
Mediul de lucru	Gama de temperaturi: 5 - 35 °C, interval de umiditate: ≤90% (fără condensare)									
Observații	1. Masa efectivă include placa de alunecare, cuplarea țevelor, bara de acționare (cu excepția masei armăturii) 2. Masa echivalentă a pieselor mobile de mai sus nu include bobina mobilă și șina de ghidare. (Masa echivalentă a fiecărei părți mobile a șinei de presiune statică LTB este de 5 kg; fiecare parte mobilă a șinei de presiune medie LTT are o masă echivalentă de 5,5 kg).									

## Seria LTT - Rulment de ghidare de presiune medie

Grosime (mm)	ES-30-370		ES-40-445		ES-70-480		ES-100-550		ES-160-590		ES-200-650	ES-350-870	
	ES-40-370		ES-50-445						ES-180-590				
Masa efectivă (Al/Mg) (kg)			ES-60-445										
LTT0808 (800×800)	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	
	107/75		112/80		117/85		141/105		163/127				
LTT0909 (900×900)	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	
	132/91		137/96		142/101		167/122		189/144				
LTT1010 (1000×1000)	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	
	159/109		164/114		169/119		195/141		217/163				
LTT1111 (1100×1100)	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	
	188/129		193/134		198/139		226/162		248/184				
LTT1212 (1200×1200)	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—
	221/151		226/156		231/161		260/182		282/206		282/206		
LTT1313 (1300×1300)	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—
	256/174		261/179		266/184		296/209		318/231		318/231		

Grosime (mm)	ES-30-370		ES-40-445		ES-70-480	ES-100-550	ES-160-590		ES-200-650	ES-350-870				
	ES-40-370		ES-50-445				ES-180-590							
Masa efectivă (Al/Mg) (kg)			ES-60-445											
LTT1414 (1400×1400)	50	1600	50	1600	50	1600	50	1600	50	1600	50	2000	—	
	294/199		299/204		304/209		336/235		358/257		358/257			
LTT1515 (1500×1500)	50	1200	50	1200	50	1200	50	1200	50	1200	50	2000	50	1200
	334/226		339/231		344/236		377/263		399/285		399/285		534/420	
LTT2020 (2000×2000)	—		—		—		60	1000	60	1000	60	2000	60	1000
							778/530		800/552		800/552		935/687	
Mediul de lucru	Gama de temperaturi: 5 - 35 °C, interval de umiditate: ≤90% (fără condensare)													
Observații	<p>1. Masa efectivă include placa de alunecare, cuplarea țevelor, bara de acționare (cu excepția masei armăturii)</p> <p>2. Masa echivalentă a pieselor mobile de mai sus nu include bobina mobilă și șina de ghidare. (Masa echivalentă a fiecărei părți mobile a șinei de presiune statică LTB este de 5 kg; fiecare parte mobilă a șinei de presiune medie LTT are o masă echivalentă de 5,5 kg).</p>													